

CHASING

防水帶螢幕操控器

防水 大螢幕 長續航

適用於CHASING M2 S、M2 PRO、M2 PRO MAX 用戶



* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

CHASING防水帶螢幕操控器

適用於潛蛟P100、P200、P200 PRO

是一款操控體驗極佳的無人機遙控器。自帶7英寸觸控螢幕，5點工業觸碰設計。IP65防水等級，7000mAh電池，超強續航。機身佈局常用快速鍵6個，按鍵多而不繁，實現人機合一流暢作業。6個常用介面，滿足多樣需求。耐高低溫，既智慧又節能。

支持無線WIFI、外接移動網卡以及有線網路3種連接方式，還有直播、影片觀看等多種娛樂功能。



高亮度觸控大螢幕

CHASING防水帶螢幕操控器自帶7英吋高亮度觸控螢幕
最高亮度可達700nit。

7 In



* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

5點工業觸控設計

觸控式螢幕採用**5點工業觸控設計**，操作簡單，反應靈敏
操控器配備遮陽板，豔陽直射螢幕畫面依舊清晰。



IP65防水等級，不懼雨水

CHASING

IP65



注意：正確的使用方式，除ROV介面，其它介面處於密閉狀態。

* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

IP65防水等級，不懼海水噴濺

被海浪濺起的水花噴灑也可持續使用



注意：正確的使用方式，除ROV介面，其它介面處於密閉狀態。

* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

按鍵多而不繁，實現人機合一

CHASING防水帶螢幕操控器佈局常用快速鍵6個，按鍵多而不繁，全新拉簧搖杆配合側邊按鍵、波輪，靈活輕鬆完成補光燈亮度調節，水下動作，照相、錄影切換等快捷操作；多功能按鍵，用於切換右撥桿控制ROV橫滾角度/控制機械臂；實現人機合一流暢作業。



* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

6個常用介面，滿足多樣需求

CHASING防水帶螢幕操控器除ROV連接口外，還配備1個網口：用於網線連接，也可通過網口連接兩台遙控器，進入“觀察者模式”；配備1個Type-C介面：用於操控器充電；配備2個USB介面：可插隨身碟、連接手機等進行資料傳輸；配備1個HDMI介面：可供連接外設顯示螢幕。



耐高低溫

CHASING防水帶螢幕操控器滿足在零下10°C或者55°C的高溫環境下正常工作。

55°C



-10°C



既智能又節能

配備智慧高溫預警介面，室外使用過溫時會有溫馨提示，保證用戶最佳使用安全。節能模式，操控器待機5分鐘後自動關機。



節能模式

操控器待機5分鐘後自動關機並響聲提示。



89°C 設備溫度過高，請冷卻後使用

配備智能高溫預警

室外使用過溫時會有溫馨提示，保證用戶最佳使用體驗。

超強續航

CHASING

CHASING防水帶螢幕操控器，內置7000mAh電池，在常溫（20°C-25°C）滿負荷狀態下連續工作約5小時。



內置7000mAh電池

注意：低溫（零下10°C）狀態下不宜充電。

* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

3種網路連接方式，多種娛樂功能

CHASING防水帶螢幕操控器支援無線WIFI、外接移動網卡以及有線網路三種連接方式，工作不會被複雜訊號環境所干擾且保證傳輸內容保密性。



* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

3種網路連接方式，多種娛樂功能

CHASING防水帶螢幕操控器不僅滿足工作需求，操控器還可當做平板使用，可聽歌，看電影等，工作娛樂兩不誤；可通過CHASING GO1 APP對水下拍攝內容進行網路直播；可通過操控器將本地保存的拍攝內容第一時間通過郵件、社群軟體、工作軟體等進行傳送



工作娛樂兩不誤



支援水下網路直播



本地保存一鍵傳送

* 畫面僅供展示，詳細配置以上市產品為準。

產品規格

基本規格	
外觀尺寸	292×156×79mm (不帶遮光罩)
整機重量	1.3kg
顯示螢幕	7.02英寸, 700cd/m ² , 1920×1200
觸控螢幕	5點工業觸控
I/O介面	USB2.0×2, 乙太網口, USB-C, HDMI, ROV介面
遙桿、按鍵類型及數量	單軸撥桿×3, 雙軸霍爾搖桿×2, 按鍵開關×6
適用的適配器規格	輸出: 5.0V=3.0A 15.0W/9V=3A/15V=3A/20.0V=3.25A
性能規格	
CPU	四核64位Cortex-A55, 主頻2.0GHz
GPU	ARM G52 2EE支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1內嵌高性能2D加速硬體
多媒體	支持4K 60fps H.265/H.264/VP9影片解碼支援1080P 60fps H.265/H.264影片編碼
作業系統	Android11
運行記憶體	4G
儲存容量	32G

電池性能	
電池容量	7000mAh, 11.1V
類型	不可拆卸鋰電池
續航時間	≥6h
充電時間	≈3.5h
無線通訊	
Wi-Fi	頻率2.4GHZ/5.8GHZ
藍牙	藍牙4.2
外接移動網卡	支持
衛星定位	GPS
產品可靠性	
工作溫度	-10°C~55°C (14°F-131°F)
工作濕度	5%~95%相對濕度, 非冷凝
防護特性	IP65